

Dane techniczne dla produktu: IG009301--

Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 870x461x320 mm RAL7035

Powierzchnia żebrowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	461,00
Wysokość (mm)	870,00
Głębokość (mm)	320,00

Dane techniczne - kontynuacja

Waga (kg)	14,23
EAN	4029155619758
Straty mocy (W)	-175, 12
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kategoria produktowa	obudowa kablowa KVS
Wysokość (mm)	870
Szerokość (mm)	440
Głębokość (mm)	320
Liczba drzwi	1
Typ drzwi	pojedyncze, prążkowane
Zamek	obrotowy, przygotowany pod wkładkę półcylindryczną
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Stopień szczelności	IP44
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK10

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 870x461x320 mm RAL7035	IG009301
Powierzchnia żebrowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°	
Dodatkowe akcesoria	
Płyta montażowa do IG009301, 743x410x5 mm	IG009331
including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper	
Plastikowa podstawa fundamentu rozm. S3/S4 600/400 mm	IG790328
element z tworzywa sztucznego pełniący funkcję podstawy/stopy fundamentów obudów poliestrowych.	
Wypełniacz absorbujący wodę 1-4 mm	IG790333
worek 100 l	
Wypełniacz absorbujący wodę 4-8 mm	IG790570
worek 50 l	
Wkładka piankowa rozmiar 00/S3/310 (mata absorbująca)	IG793816
Cokół do obudów kablowych serii J, w/sz/g 902x450x310 mm	IG009311
RAL7035, poliestrowy	
Zestaw do montażu na ścianie, rozmiar 00-2, dla IG0093	IG009300
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009301--	IG009321

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Ośłona szyn, 100mm, do systemu szyn 185mm	ISA05360
Do montażu na śrubach M12	
Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami	IL900381