

Dane techniczne dla produktu: IG009302--

# Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 870x596x320 mm RAL7035

Powierzchnia żebrowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°



## SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

### Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



## Dane techniczne

|                |        |
|----------------|--------|
| Szerokość (mm) | 596,00 |
| Wysokość (mm)  | 870,00 |
| Głębokość (mm) | 320,00 |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Waga (kg)              | 16,96                                              |
| EAN                    | 4029155596257                                      |
| Straty mocy (W)        | -208,43                                            |
| Materiał               | poliester wzmocniony włóknem szklanym              |
| Kategoria produktowa   | obudowa kablowa KVS                                |
| Wysokość (mm)          | 870                                                |
| Szerokość (mm)         | 590                                                |
| Głębokość (mm)         | 320                                                |
| Liczba drzwi           | 1                                                  |
| Typ drzwi              | pojedyncze, prążkowane                             |
| Zamek                  | obrotowy, przygotowany pod wkładkę półcylindryczną |
| Kolor                  | RAL 7035 (jasnoszary)                              |
| Stopień szczelności    | IP44                                               |
| Klasa ochrony          | II                                                 |
| Odporność na uderzenia | IK10                                               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 870x596x320 mm RAL7035                                      | IG009302      |
| Powierzchnia żebrowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°                                           |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                      |               |
| Płyta montażowa do IG009302, 743x545x5 mm                                                       | IG009332      |
| including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper                |               |
| Plastikowa podstawa fundamentu rozm. S3/S4 600/400 mm                                           | IG790328      |
| element z tworzywa sztucznego pełniący funkcję podstawy/stopy fundamentów obudów poliestrowych. |               |
| Wypełniacz absorbujący wodę 1-4 mm                                                              | IG790333      |
| worek 100 l                                                                                     |               |
| Wypełniacz absorbujący wodę 4-8 mm                                                              | IG790570      |
| worek 50 l                                                                                      |               |
| Wkładka piankowa rozmiar 0/S4/310 (mata absorbująca)                                            | IG793818      |
| Cokół do obudów kablowych serii J, w/sz/g 902x585x310 mm                                        | IG009312      |
| RAL7035, poliestrowy                                                                            |               |
| Zestaw do montażu na ścianie, rozmiar 00-2, dla IG0093                                          | IG009300      |
| Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009302--                                            | IG009322      |

## Lista produktów

| OPIS                                       | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                 |               |
| Oslona szyn, 100mm, do systemu szyn 185mm  | ISA05360      |
| Do montażu na śrubach M12                  |               |
| Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami | IL900381      |