

Dane techniczne dla produktu: IG009401--

Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 1100x471x320mm, RAL7035

Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 00



SCHRACK-Info

- Klasa szczelności IP44
- II klasa ochrony
- Odporność na uderzenia IK10
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Możliwe montaż na ścianie

Możliwe warianty:

- Pusta szafa
- Z płytą montażową
- Z zestawem do montażu na ścianie i płytą bazową do montażu na ścianie
- Z prefabrykowanym zestawem szyn



Dane techniczne

Szerokość (mm)	471,00
Wysokość (mm)	1.100,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	320,00
Waga (kg)	22,57
EAN	4029155649922
Straty mocy (W)	-217,71
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kategoria produktowa	obudowa kablowa KVS
Wysokość (mm)	1100
Szerokość (mm)	440
Głębokość (mm)	320
Liczba drzwi	1
Typ drzwi	pojedyncze, prążkowane
Zamek	obrotowy, przygotowany pod wkładkę półcylindryczną
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Stopień szczelności	IP44
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK10

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 1100x471x320mm, RAL7035		IG009401
Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 00		
Dodatkowe akcesoria		
Płyta montażowa do IG009401, 985x375x5 mm		IG009441
Śruby mocujące w zestawie		
Plastikowa podstawa fundamentu rozm. S3/S4 600/400 mm		
element z tworzywa sztucznego pełniący funkcję podstawy/stopy fundamentów obudów poliestrowych.		IG790328
Wypełniacz absorbujący wodę 1-4 mm		IG790333
worek 100 l		
Wypełniacz absorbujący wodę 4-8 mm		IG790570
worek 50 l		
Wkładka piankowa rozmiar 00/S3/310 (mata absorbująca)		IG793816
Cokół do obudów kablowych serii J, w/sz/g 902x450x310 mm		IG009311
RAL7035, poliestrowy		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Listwy boczne do obudów serii J, rozm. 00, kpl. = 2 szt. w przypadku obudów IG009401, montaż wkładów modułowych 1EK-21 (IL148121) jest możliwy za pomocą wkrętów samogwintujących M6		IG009461
Obudowa modułowa 1-21K, 7-rzędowa, kompletna Płyty czołowe z blachy stalowej		IL148121-A
Śruba samogwintująca z łbem soczewkowym, M6. 4 szt. do mocowania listew bocznych IG900461--, IG009462--, IG009463-- i IG009465--.		IG009000
Zestaw do montażu na ścianie, do IG0094 i IG0095 rozm. 00-2		IG009500
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009401 i 501 WY=288, SZ=429, Gł=4mm		IG009421
Zestaw 4-bieg. szyn Cu 30x10 do obudowy serii J rozmiaru 00 odpowiednie do IG009401 oraz IG009501, 4 miejsc montażu (dla aparatów listwowych o szer. 100 mm, z nakrętkami M12, śrubami M12x25 i podkładkami)	3400	IG00903100
Szyna miedziana 30x10 mm do obudowy serii J rozmiaru 00 odpowiednie do IG009401 oraz IG009501, w komplecie nakrętki M12, śruby M12x25 i podkładki	1120	IG009P3100
Oslona szyn, 100mm, do systemu szyn 185mm Do montażu na śrubach M12		ISA05360
Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami		IL900381