

Dane techniczne dla produktu: IG009405--

Obudowa kablowa serii J, 2D, w/sz/g 1100x1130x320mm, RAL7035

Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 2



SCHRACK-Info

- Klasa szczelności IP44
- II klasa ochrony
- Odporność na uderzenia IK10
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Możliwe montaż na ścianie

Możliwe warianty:

- Pusta szafa
- Z płytą montażową
- Z zestawem do montażu na ścianie i płytą bazową do montażu na ścianie
- Z prefabrykowanym zestawem szyn



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.130,00
Wysokość (mm)	1.100,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	320,00
Waga (kg)	42,15
EAN	4029155605294
Straty mocy (W)	-413,71
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kategoria produktowa	obudowa kablowa KVS
Wysokość (mm)	1100
Szerokość (mm)	1115
Głębokość (mm)	320
Liczba drzwi	2
Typ drzwi	podwójne, prążkowane
Zamek	obrotowy, przygotowany pod wkładkę półcylindryczną
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Stopień szczelności	IP44
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK10

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Obudowa kablowa serii J, 2D, w/sz/g 1100x1130x320mm, RAL7035		IG009405
Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 2		
Dodatkowe akcesoria		
Płyta montażowa do IG009405, 985x1035x6 mm		IG009445
Śruby mocujące w zestawie		
Rama podstawy KSR dla wielkości 2/S6 1200/400		IG790330
Plastikowa rama bazowa służąca jako podstawa pod cokół		
Wypełniacz absorbujący wodę 1-4 mm		IG790333
worek 100 l		
Wypełniacz absorbujący wodę 4-8 mm		IG790570
worek 50 l		
Wkładka piankowa rozmiar 2/S6/310 (mata absorbująca)		IG793820
Cokół do obudów kablowych serii J, w/sz/g 905x1110x310 mm		IG009315
RAL7035, poliestrowy		
Listwy boczne do obudów serii J, rozm. 2, kpl. = 2 szt.		
w przypadku obudów IG009405, montaż wkładów modułowych 4EK-21 (IL148421) jest możliwy za pomocą wkrętów samogwintujących M6		IG009465

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Modułowa obudowa 4-21K, 7-rzędowa, kompletna		IL148421-A
Płyty czołowe z blachy stalowej		
Śruba samogwintująca z łbem soczewkowym, M6, 4 szt. do mocowania listew bocznych IG900461--, IG009462--, IG009463-- i IG009465--.		IG009000
Zestaw do montażu na ścianie, do IG0094 i IG0095 rozm. 00-2		IG009500
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009405 i 505 WY=288, SZ=1088, Gł=4mm		IG009425
Zestaw 4-bieg. szyn Cu 30x10 do obudowy serii J rozmiaru 2 odpowiednie do IG009405 oraz IG009505, 10 miejsc montażu (dla aparatów listwowych o szer. 100 mm, z nakrętkami M12, śrubami M12x25 i podkładkami)	9610	IG0090312
Szyna miedziana 30x10 mm do obudowy serii J rozmiaru 2 odpowiednie do IG009405 oraz IG009505, w komplecie nakrętka M12, śruby M12x25 i podkładki	2810	IG009P312
Zestaw 4-bieg. szyn Cu 40x10 do obudowy serii J rozmiaru 2 odpowiednie do IG009405 oraz IG009505, 10 miejsc montażu (dla aparatów listwowych o szer. 100 mm, z nakrętkami M12, śrubami M12x25 i podkładkami)	13010	IG0090412
Oslona szyn, 100mm, do systemu szyn 185mm Do montażu na śrubach M12		ISA05360
Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami		IL900381
Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami		IL900381