

Dane techniczne dla produktu: IG009502--

Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 850x605x320mm, RAL7035

Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 0



SCHRACK-Info

- Klasa szczelności IP44
- II klasa ochrony
- Odporność na uderzenia IK10
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Możliwe montaż na ścianie

Możliwe warianty:

- Pusta szafa
- Z płytą montażową
- Z zestawem do montażu na ścianie i płytą bazową do montażu na ścianie
- Z prefabrykowanym zestawem szyn



Dane techniczne

Szerokość (mm)	605,00
Wysokość (mm)	850,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	320,00
Waga (kg)	20,52
Stopień szczelności	IP44
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	605
Wysokość (mm)	850
Głębokość (mm)	320
Liczba drzwi	1
Zamek	obrotowy, przygotowany pod wkładkę półcylindryczną

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 850x605x320mm, RAL7035		IG009502
Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 0		
Dodatkowe akcesoria		
Płyta montażowa do IG009502, w/sz/g 735x500x5mm		IG009552
wykonana z twardego papieru pokrytego melaminą, w komplecie śruby mocujące		
Plastikowa podstawa fundamentu rozm. S3/S4 600/400 mm		
element z tworzywa sztucznego pełniący funkcję podstawy/stopy fundamentów obudów poliestrowych.		IG790328
Wypełniacz absorbujący wodę 1-4 mm		IG790333
worek 100 l		
Wypełniacz absorbujący wodę 4-8 mm		IG790570
worek 50 l		
Wkładka piankowa rozmiar 0/S4/310 (mata absorbująca)		IG793818
Cokół do obudów kablowych serii J, w/sz/g 902x585x310 mm		IG009312
RAL7035, poliestrowy		
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009302--		IG009322
Zestaw do montażu na ścianie, do IG0094 i IG0095 rozm. 00-2		IG009500
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009402 i 502		IG009422
WY=288, SZ=563, Gł=4mm		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Zestaw 4-bieg. szyn Cu 30x10 do obudowy serii J rozmiaru 0 odpowiednie do IG009402 oraz IG009502, 5 miejsc montażu (dla aparatów listwowych o szer. 100 mm, z nakrętkami M12, śrubami M12x25 i podkładkami)	4550	IG0090310
Szyna miedziana 30x10 mm do obudowy serii J rozmiaru 0 odpowiednie do IG009402 oraz IG009502, w komplecie nakrętka M12, śruby M12x25 i podkładki	1440	IG009P310
Oslona szyn, 100mm, do systemu szyn 185mm Do montażu na śrubach M12		ISA05360
Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami		IL900381