

Dane techniczne dla produktu: IG009503--

Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 850x800x320mm, RAL7035

Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 1



SCHRACK-Info

- Klasa szczelności IP44
- II klasa ochrony
- Odporność na uderzenia IK10
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Możliwe montaż na ścianie

Możliwe warianty:

- Pusta szafa
- Z płytą montażową
- Z zestawem do montażu na ścianie i płytą bazową do montażu na ścianie
- Z prefabrykowanym zestawem szyn



Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	850,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	320,00
Waga (kg)	24,20
Stopień szczelności	IP44
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	850
Głębokość (mm)	320
Liczba drzwi	1
Zamek	obrotowy, przygotowany pod wkładkę półcylindryczną

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Obudowa kablowa serii J, 1D, w/sz/g 850x800x320mm, RAL7035		IG009503
Powierzchnia kropkowana, IP44, kąt otwarcia drzwi 180°, rozm. 1		
Dodatkowe akcesoria		
Płyta montażowa do IG009503, w/sz/g 735x680x5mm		IG009553
wykonana z twardego papieru pokrytego melaminą, w komplecie śruby mocujące		
Rama podstawy KSR dla wielkości 1/S5 800/400		IG790329
Plastikowa rama bazowa służąca jako podstawa pod cokół		
Wypełniacz absorbujący wodę 1-4 mm		IG790333
worek 100 l		
Wypełniacz absorbujący wodę 4-8 mm		IG790570
worek 50 l		
Wkładka piankowa rozmiar 1/S5/310 (mata absorbująca)		IG793819
Cokół do obudów kablowych serii J, w/sz/g 902x780x310 mm		IG009313
RAL7035, poliestrowy		
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009303--		IG009323
Zestaw do montażu na ścianie, do IG0094 i IG0095 rozm. 00-2		IG009500
Płyta bazowa do montażu na ścianie obudów IG009403 i 503		IG009423
WY=288, SZ=758, Gł=4mm		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Zestaw 4-bieg. szyn Cu 30x10 do obudowy serii J rozmiaru 1 odpowiednie do IG009403 oraz IG009503, 7 miejsc montażu (dla aparatów listwowych o szer. 100 mm, z nakrętkami M12, śrubami M12x25 i podkładkami)	6520	IG0090311
Szyna miedziana 30x10 mm do obudowy serii J rozmiaru 1 odpowiednie do IG009403 oraz IG009503, w komplecie nakrętki M12, śruby M12x25 i podkładki	1980	IG009P311
Oslona szyn, 100mm, do systemu szyn 185mm Do montażu na śrubach M12		ISA05360
Zamek półcylindryczny H-36000 z 3 kluczami		IL900381