

Dane techniczne dla produktu: IKB01037PE

Blok dystrybucyjny PE, 192A, 1-biegun, 1x35, 1x70, 6x16mm²

Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

Dane techniczne

Głębokość (mm)	69,00
Szerokość (mm)	39,00
Wysokość (mm)	62,00
Waga (kg)	0,26
EAN	9004840691696
Straty mocy (W)	0,30
Opis podstawowy	Zacisk
Norma	EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Strombelastbarkeit:	Cu 192A		
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
70mm ²	10Nm	/	/
50mm ²		10Nm	
35mm ²			
25mm ²			
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²	/		/
Abisolierlänge:	27mm		
Innensechskant::	2xM10		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
35mm ²	6Nm	/	/
25mm ²		6Nm	
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²	/		/
Abisolierlänge:	25mm		
Innensechskant:	2xM8		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)		
	2Nm	/	/
16mm ²		2Nm	
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²			
1,5mm ²			
Abisolierlänge:	12,5mm		
Innensechskant:	M6		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

OPIS	Nr katalogowy
Blok dystrybucyjny PE, 192A, 1-biegun, 1x35, 1x70, 6x16mm ² Input terminal 1x35 + 1x70mm ² , outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm ²	IKB01037PE