


Dane techniczne dla produktu: IL122539BS

Masken-Zählerverteiler 5M-39M/BGLD 15ZP, H1855B1180T200mm

15 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 114 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.180,00
Wysokość (mm)	1.855,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840633665
Straty mocy (W)	-782,00
Kategoria produktowa	maskownice do liczników
Region	Burgenland
Elementy konstrukcyjne	plyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Ilość rzędów liczników	3
Ilość miejsc licznikowych	15
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	2
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	114

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Masken-Zählerteiler 5M-39M/BGLD 15ZP, H1855B1180T200mm	
15 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 114 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy IL122539BS stalowej , Burgenland	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Cokół - część czołowa o szer. 5 PL	IL091050
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm	BK002401
Maskownica zaslepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaslepią puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380