


Dane techniczne dla produktu: IL153118BS

Masken-Zählerverteiler 1M-18E/BGLD 1ZP, H875B330T200mm

1 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 13 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Dane techniczne

Szerokość (mm)	330,00
Wysokość (mm)	875,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840633863
Straty mocy (W)	-156,00
Kategoria produktowa	maskownice do liczników
Region	Burgenland
Elementy konstrukcyjne	plyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	1
Ilość jednostek wysokości (U)	18
Ilość rzędów liczników	1
Ilość miejsc licznikowych	1
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	1
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	13

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Masken-Zählerteiler 1M-18E/BGLD 1ZP, H875B330T200mm	
1 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 13 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland	IL153118BS
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380