


Dane techniczne dla produktu: IL153124KK

Masken-Zählerverteiler 1M-24F/KTN 1ZP, H1105B330T200mm

1 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 26 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	330,00
Wysokość (mm)	1.150,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840634013
Straty mocy (W)	-200,00
Kategoria produktowa	maskownice do liczników
Region	Karyntia
Elementy konstrukcyjne	plyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	1
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Ilość rzędów liczników	1
Ilość miejsc licznikowych	1
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	2
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	26

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Masken-Zählerverteiler 1M-24F/KTN 1ZP, H1105B330T200mm	
1 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 26 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia	IL153124KK
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	