



Dane techniczne dla produktu: IL16232855

# Aufputz-Zählerverteiler 3A-28G/SBG 6ZP, H1380B810T250mm

6 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 33 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Salzburg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 810,00                                           |
| Wysokość (mm)                 | 1.380,00                                         |
| Głębokość (mm)                | 250,00                                           |
| EAN                           | 9004840640717                                    |
| Straty mocy (W)               | -475,00                                          |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe z kompletną wkładką licznikową |
| Region                        | Salzburg                                         |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe                           |
| Kolor                         | RAL 7035                                         |
| Szerokość licznika            | 3                                                |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 28                                               |
| Ilość rzędów liczników        | 2                                                |
| Ilość miejsc licznikowych     | 6                                                |
| Stopień szczelności           | IP20C                                            |
| dalszych rzędów               | 1                                                |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej                                |
| Opis podstawowy               | obudowa                                          |
| Szerokość (ilość modułów)     | 33                                               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                              | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 3A-28G/SBG 6ZP, H1380B810T250mm                                                                                           |               |
| 6 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 33 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Salzburg | IL162328SS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                        |               |
| Cokół, część boczna 250mm (1 para)                                                                                                                | IL091125      |
| Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                                                                                                   |               |
| Rama czoło cokołu dla rozdziel natynkowego Szere profilu U 3                                                                                      | IL091300-S    |
| U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał blacha stalowa 2 mm                                                                       |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                                                                 | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                                                                |               |
| Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000                                                                                                            | IL900202-F    |
| Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5                                                                                           | IL900102      |
| W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm                                                                        |               |
| Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm                                                                                                      | IL900105      |
| do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5                                                                                                         |               |
| Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie                                                                                                       | IL900020-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                          | BK002401      |
| Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                                                                 | IL900251      |
| Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                         | IL900201-F    |