


Dane techniczne dla produktu: IL164228KK

Unterputz-Zählerverteiler 2U-28F/KTN 2ZP, H1380B590T250mm

2 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 63 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	590,00
Wysokość (mm)	1.380,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840642339
Straty mocy (W)	-306,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Karyntia
Elementy konstrukcyjne	plyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	28
Ilość rzędów liczników	1
Ilość miejsc licznikowych	2
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	3
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	63

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Zählerverteiler 2U-28F/KTN 2ZP, H1380B590T250mm	
2 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 63 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia	IL164228KK
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	
1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion.	
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F