


Dane techniczne dla produktu: IL1643240S

Unterputz-Zählerverteiler 3U-24E/OOE 3ZP, H1195B810T250mm

3 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 99 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Górna Austria



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	1.195,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840642858
Straty mocy (W)	-346,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Górna Austria
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Ilość rzędów liczników	1
Ilość miejsc licznikowych	3
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	3
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	99

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Zählerverteiler 3U-24E/OOE 3ZP, H1195B810T250mm 3 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 99 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Górna Austria	IL164324OS
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F