


Dane techniczne dla produktu: IL166545KK

Unterputz-Zählerverteiler 5U-45H/KTN 10ZP, H2160B 1230T250mm

10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 6 dalszych rzędów, 342 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	2.160,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840645712
Straty mocy (W)	-861,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Karyntia
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	45
Ilość rzędów liczników	2
Ilość miejsc licznikowych	10
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	6
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	342

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Zählerverteiler 5U-45H/KTN 10ZP, H2160B I230T250mm 10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 6 dalszych rzędów, 342 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , IL166545KK Karyntia	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F