


Dane techniczne dla produktu: IL166545VS

# Unterputz-Zählerverteiler 5U-45G/VBG 10ZP, H2160B 1230T250mm

10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 4 dalszych rzędów, 228 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Vorarlberg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.230,00                |
| Wysokość (mm)                 | 2.160,00                |
| Głębokość (mm)                | 250,00                  |
| EAN                           | 9004840645750           |
| Straty mocy (W)               | -861,00                 |
| Kategoria produktowa          | rozdzielnice licznikowe |
| Region                        | Vorarlberg              |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe  |
| Kolor                         | RAL 9016                |
| Szerokość licznika            | 5                       |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 45                      |
| Ilość rzędów liczników        | 2                       |
| Ilość miejsc licznikowych     | 10                      |
| Stopień szczelności           | IP20C                   |
| dalszych rzędów               | 4                       |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej       |
| Opis podstawowy               | obudowa                 |
| Szerokość (ilość modułów)     | 228                     |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                   | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 5U-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm                                                                                            |               |
| 10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 4 dalszych rzędów, 228 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Vorarlberg | IL166545VS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                             |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                                                                      | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                                                                     |               |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                               | BK002401      |
| Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                                                                      | IL900251      |
| Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                     |               |
| Uchwyty podłączeniowe - pion.                                                                                                                          | IL369001      |
| Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm                                                                                               |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                              | IL900201-F    |