



Dane techniczne dla produktu: IL170545SS

Unterputz-Zählerverteiler 5U-45M/ SBG 15ZP, H2160B1230T250mm

15 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 4 dalszych rzędów, 228 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Salzburg



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	2.160,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840647358
Straty mocy (W)	-861,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Salzburg
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	45
Ilość rzędów liczników	3
Ilość miejsc licznikowych	15
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	4
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	228

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Zählerverteiler 5U-45M/SBG 15ZP, H2160B1230T250mm 15 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 4 dalszych rzędów, 228 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachyIL170545SS stalowej , Salzburg	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F