

Dane techniczne dla produktu: IL172207US

Obud. moduł. 2A-7, 42mod.410/590/250 mm (W/S/G)

2 Rzędy instalacyjne, 42 Szerokość (ilość modułów),



Dane techniczne

Szerokość (mm)	590,00
Wysokość (mm)	410,00
Głębokość (mm)	180,00
EAN	9004840655360
Straty mocy (W)	-105,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	7
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	2
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	42

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 2A-7, 42mod.410/590/250 mm (W/S/G)	IL172207US
2 Rzędy instalacyjne, 42 Szerokość (ilość modułów),	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Uchwyty podłączeniowe - pion.	IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F