


Dane techniczne dla produktu: IL172239US

Obud. moduł. 2A-39, 273mod.1885/590/250 mm (W/S/G)

13 Rzędy instalacyjne, 273 Szerokość (ilość modułów),



Dane techniczne

Szerokość (mm)	590,00
Wysokość (mm)	1.885,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840631609
Straty mocy (W)	-410,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	13
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	273

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 2A-39, 273mod.1885/590/250 mm (W/S/G) 13 Rzędy instalacyjne, 273 Szerokość (ilość modułów),	IL172239US
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepią puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F