


Dane techniczne dla produktu: IL172312AK

Obudowa 3A-12, 4-rz., 132 mod., 640/810/180 mm (W/S/G)

4 Rzędy instalacyjne, 132 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, obudowa natynkowa, wkład montażowy, tylna ściana



Dane techniczne

Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	640,00
Głębokość (mm)	180,00
EAN	9004840650846
Straty mocy (W)	-219,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	12
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	4
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	132

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 3A-12, 4-rz., 132 mod., 640/810/180 mm (W/S/G)	IL172312AK
4 Rzędy instalacyjne, 132 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, obudowa natynkowa, wkład montażowy, tylna ściana	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para)	IL091125
Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	
Rama czoło cokołu dla rozdziel natynkowego Szeroko profilu U 3	IL091300-S
U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał blacha stalowa 2 mm	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5	IL900102
W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	
Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm	IL900105
do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F