


Dane techniczne dla produktu: IL172324AS

Obudowa modułowa 3A-24, 1195/810/250 mm (W/S/G), natynkowa

8 Rzędy instalacyjne, 264 Szerokość (ilość modułów),



Dane techniczne

Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	1.195,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840631869
Straty mocy (W)	-419,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną
Region	standard
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK08
Wysokość (w modułach)	24
Rzędy instalacyjne	8
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (ilość modułów)

264

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa modułowa 3A-24, 1195/810/250 mm (W/S/G), natynkowa 8 Rzędy instalacyjne, 264 Szerokość (ilość modułów),	IL172324AS
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para) Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	IL091125
Rama czoło cokołu dla rozdziel natynkowego Szerokość profilu U 3 U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał blacha stalowa 2 mm	IL091300-S
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F