


Dane techniczne dla produktu: IL172418US

Obud. moduł. 4A-18, 270mod.915/ 1030/250 mm (W/S/G)

6 Rzędy instalacyjne, 270 Szerokość (ilość modułów),



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	915,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632262
Straty mocy (W)	-333,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	18
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	6
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	270

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 4A-18, 270mod.915/1030/250 mm (W/S/G)	IL172418US
6 Rzędy instalacyjne, 270 Szerokość (ilość modułów),	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Uchwyty podłączeniowe - pion.	IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F