


Dane techniczne dla produktu: IL172421AS

Obud. moduł. 4A-21, 315mod.1055/ 1030/ 250 mm (W/S/G)

7 Rzędy instalacyjne, 315 Szerokość (ilość modułów),



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	1.055,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632286
Straty mocy (W)	-454,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną
Region	standard
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	21
Stopień szczelności	IP20C
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK08
Wysokość (w modułach)	21
Rzędy instalacyjne	7
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (ilość modułów)

315

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 4A-21, 315mod.1055/1030/250 mm (W/S/G)	IL172421AS
7 Rzędy instalacyjne, 315 Szerokość (ilość modułów),	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para)	IL091125
Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	
Rama czołowa cokołu dla rozdziel natynko Szeroko profilu U 4	IL091400-S
U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał: blacha stalowa 2 mm	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5	IL900102
W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	
Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm	IL900105
do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F