


Dane techniczne dla produktu: IL172539AS

Obud. moduł. 5A-39, 741 mod.1885/ 1230/ 250 mm (W/S/G)

13 Rzędy instalacyjne, 741 Szerokość (ilość modułów),



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	1.885,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632880
Straty mocy (W)	-871,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną
Region	standard
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Stopień szczelności	IP20C
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK08
Wysokość (w modułach)	39
Rzędy instalacyjne	13
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (ilość modułów)

741

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obud. moduł. 5A-39, 741 mod. 1885/1230/250 mm (W/S/G) 13 Rzędy instalacyjne, 741 Szerokość (ilość modułów),	IL172539AS
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para) Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	IL091125
Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szerokość profilu U 5 U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa	IL091500-S
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F