

Dane techniczne dla produktu: IL190279AC

Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	150,00
EAN	9004840968330
Straty mocy (W)	-604,00
Region	Górna Austria
Stopień szczelności	IP55
Prąd znamionowy (A)	125
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Materiał	blacha stalowa malowana proszkowo
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	2000
Głębokość (mm)	400
Liczba drzwi	1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
Dodatkowe akcesoria	
Ściany boczne (para), W=2000 Gł=400 mm, metalowe, RAL7035	ACSW2004
Cokół, część boczna (para), Gł=400 W=100mm, metalowy, RAL9005	ACSOT041
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=100 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB061
Cokół, część boczna (para), Gł=400 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT042
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB062