

Dane techniczne dla produktu: IL190282AC

Transducer for Upper Austria, WMS 600A, IP55

Anschlusschrank, inkl. Sockel 100mm, Querverschiebung links/rechts möglich; Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere Außendienst-Mitarbeiter projiziert



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 600A
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- 1x CU-Verschiebung:
 - L1, L2, L3 und N: 60x10mm
 - PE: 40x10mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55

- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- **Bei dieser Ausführung ist ein Anschlussschrank erforderlich**
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	125,00
EAN	9004840968361
Straty mocy (W)	-542,00
Materiał	blacha stalowa malowana proszkowo
Region	Górna Austria
Stopień szczelności	IP55
Prąd znamionowy (A)	600
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK10
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	2000
Głębokość (mm)	400
Liczba drzwi	1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Transducer for Upper Austria, WMS 600A, IP55 Anschlusschrank, inkl. Sockel 100mm, Querverschiebung links/rechts möglich; Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere IL190282AC Außendienst-Mitarbeiter projektiert	
Dodatkowe akcesoria	
Ściany boczne (para), W=2000 Gł=400 mm, metalowe, RAL7035	ACSW2004
Cokół, część boczna (para), Gł=400 W=100mm, metalowy, RAL9005	ACSOT041
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=100 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB061
Cokół, część boczna (para), Gł=400 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT042
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB062