

Dane techniczne dla produktu: IL312212-F

Rama podtynkowa z drzwiami, 3-częściowy system, 2-12 płaska

1 mm blacha stalowa malowana proszkowo, RAL9016, H=640 W=590 D=100mm



SCHRACK-Info

- Modułowa rama podtynkowa z drzwiami
- Materiał: blacha stalowa 1 mm malowana proszkowo
- Dostępna w rozmiarach od 2U/12 do 3U/24 modułów
- Głębokość 100mm dla kasety 3-częściowej IL367xxx-F
- Drzwi w wersji standardowej z pokrętką z tworzywa sztucznego, obsługiwane za pomocą zintegrowanego zamka dwupiórkowego
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP20C
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL9016 (biały beskidzki)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	590,00
Wysokość (mm)	640,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	100,00
Waga (kg)	7,00
EAN	9004840597509
Straty mocy (W)	-122,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Kategoria produktowa	rozkład mieszkania
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	12
Stopień szczelności	IP20C
Opis podstawowy	Ramka

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rama podtynkowa z drzwiami, 3-częściowy system, 2-12 płaska	IL312212-F
1mm blacha stalowa malowana proszkowo, RAL9016, H=640 W=590 D=100mm	
Dodatkowe akcesoria	
Kaseta do muru, 2-12, 3 częściowy system	IL367212-F
1mm blacha stalowa galwanizowana, H=635 W=580 D=100mm	
Wkład montaż. do szafy modułowej 2-12K, 4-rzędy, gł. 100mm	IL148912-A
Kompletny. Płyty czołowe (maskownice) metalowe.	