

Dane techniczne dla produktu: IL312224-F

Rama podtynkowa z drzwiami, 3-częściowy system, 2-24 płaska

1 mm blacha stalowa malowana proszkowo, RAL9016, H=1195 W=590 D=100mm



SCHRACK-Info

- Modułowa rama podtynkowa z drzwiami
- Materiał: blacha stalowa 1 mm malowana proszkowo
- Dostępna w rozmiarach od 2U/12 do 3U/24 modułów
- Głębokość 100mm dla kasety 3-częściowej IL367xxx-F
- Drzwi w wersji standardowej z pokrętką z tworzywa sztucznego, obsługiwane za pomocą zintegrowanego zamka dwupiórkowego
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IP20C
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL9016 (biały beskidzki)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	590,00
Wysokość (mm)	1.195,00

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość (mm)	100,00
Waga (kg)	24,00
EAN	9004840597554
Straty mocy (W)	-221,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Kategoria produktowa	rozkład mieszkania
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Opis podstawowy	Ramka

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rama podtynkowa z drzwiami, 3-częściowy system, 2-24 płaska 1 mm blacha stalowa malowana proszkowo, RAL9016, H=1195 W=590 D=100mm	IL312224-F
Dodatkowe akcesoria	
Kaseta do muru, 2-24, 3 częściowy system 1 mm blacha stalowa galwanizowana, H=1190 W=580 D=100mm	IL367224-F
Obudowa modułowa 2-24K płaska, 8-rzędowa, głębokość 100 mm Płyty czołowe z blachy stalowej, kompletne Płyty czołowe z blachy stalowej, kompletne	IL148924-A