


Dane techniczne dla produktu: IL4VB328UW

VKW Unterputz 3U28E, komplett, vorverdrahtet, RAL9016 mit WP

mit Mauerwanne und UP-Rahmen 3U-28, IP20C, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Rahmen, ohne Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Dane techniczne

Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	1.380,00
Głębokość (mm)	250,00
Waga (kg)	50,80
EAN	9004840882414
Straty mocy (W)	-346,00
Region	Vorarlberg
Stopień szczelności	IP20C
Klasa ochrony	I
Montaż	Wbudowany
Opis podstawowy	wkład modułowy
SxWxG mm	810x1380x250

OPIS	Nr katalogowy
VKW Unterputz 3U28E, komplett, vorverdrahtet, RAL9016 mit WP mit Mauerwanne und UP-Rahmen 3U-28, IP20C, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe	IL4VB328UW