

Dane techniczne dla produktu: IL952333--

Obudowa natynkowa typ 3A-33, IP54, gł.250mm

RAL7035, 2 wycięcia na górze



SCHRACK-Info

- Obudowa natynkowa z tylną ścianką, 3-punktowy zamek z uchwytem (możliwość montażu zamka półcylindrycznego)
- Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo 1.5 mm
- Fosforowana, malowana proszkowo obudowa z blachy stalowej testowana i certyfikowana zgodnie z EN 62208:2011 oraz EN 60529:1991, klasa ochronności I odpowiednia dla sieci TT/TN oraz IT, izolacja zgodnie z ÖVE-IM 12
- Dostępne w rozmiarach od 2A/12 do 5A/42 i głębokościach 250, 300 oraz 400 mm
- Ilość płyt dławicowych: patrz tabela techniczna
- Kable można wprowadzać zarówno od góry jak i od dołu, obudowa może być obracana o 180 °. Dostarczany z kołnierzami zaślepiającymi
- Możliwość instalowania wszystkich komponentów ze standardowego Modułu 2000
- Istnieje możliwość użycia płyty montażowej IL959xxx
- Napięcie znamionowe Ue: 230/400V/50Hz
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 1000V
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6kV
- Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw: 25kA / 1s
- Znamionowy szczytowy prąd zwarcia wytrzymywany Ipk: 54kA
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Icc: 25kA
- Uziemienie ochronne: Spawana śruba M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Klasa izolacji: I

- Temperatura otoczenia: -5 to +40°C
- Wilgotność względna: 50% przy +40°C
- Maksymalna dopuszczalna ładowność: 150kg dla montażu podłogowego / 80kg dla montażu ściennego (bez dodatkowych wsporników) / drzwi 10kg
- EMC: Środowisko EMC 1
- Stopień ochrony: IP54
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL7035 (jasnoszary)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	822,00
Wysokość (mm)	1.624,00
Głębokość (mm)	250,00
Waga (kg)	51,20
EAN	9004840618570
Straty mocy (W)	-556,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe IP54
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	33
Stopień szczelności	IP54
Opis podstawowy	Ramka

Rysunek wymiarowy: Obudowa natynkowa typ 3A-33, IP54, gł.250mm



Dane techniczne: Obudowa natynkowa typ 3A-33, IP54, gł.250mm

Type	Article number	Number of gland plates above	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Radiant power loss [W]*
Depth 250 mm								
2A12	IL952212	2	658	602	250	500	555	-204
2A18	IL952218	2	934	602	250	500	830	-273
2A21	IL952221	2	1072	602	250	500	970	-307
2A24	IL952224	2	1210	602	250	500	1105	-342
2A28	IL952228	2	1394	602	250	500	1290	-387
2A33	IL952233	2	1624	602	250	500	1520	-445
3A18	IL952318	2	934	822	250	720	830	-343
3A21	IL952321	2	1072	822	250	720	970	-386
3A24	IL952324	2	1210	822	250	720	1105	-428
3A28	IL952328	2	1394	822	250	720	1290	-485
3A33	IL952333	2	1624	822	250	720	1520	-556
4A21	IL952421	3	1072	1042	250	940	970	-464
4A24	IL952424	3	1210	1042	250	940	1105	-515
4A28	IL952428	3	1394	1042	250	940	1290	-582
4A33	IL952433	3	1624	1042	250	940	1520	-667
5A24	IL952524	4	1210	1242	250	1140	1105	-594
5A28	IL952528	4	1394	1242	250	1140	1290	-671
5A33	IL952533	4	1624	1242	250	1140	1520	-768
Depth 300 mm								
2A39	IL953239	2	1900	602	300	500	1795	-554
2A42	IL953242	2	2038	602	300	500	1935	-591
3A39	IL953339	2	1900	822	300	720	1795	-685
3A42	IL953342	2	2038	822	300	720	1935	-730
4A39	IL953439	3	1900	1042	300	940	1795	-815
4A42	IL953442	3	2038	1042	300	940	1935	-868
5A39	IL953539	4	1900	1242	300	1140	1795	-934
5A42	IL953542	4	2038	1242	300	1140	1935	-994
Depth 400 mm								
2A39	IL954239	2	1900	602	400	500	1795	-636
2A42	IL954242	2	2038	602	400	500	1935	-678
3A39	IL954339	2	1900	822	400	720	1795	-773
3A42	IL954342	2	2038	822	400	720	1935	-823
4A39	IL954439	3	1900	1042	400	940	1795	-909
4A42	IL954442	3	2038	1042	400	940	1935	-967
5A39	IL954539	4	1900	1242	400	1140	1795	-1033
5A42	IL954542	4	2038	1242	400	1140	1935	-1099

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page 9

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa natynkowa typ 3A-33, IP54, gł.250mm	IL952333
RAL7035, 2 wycięcia na górze	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty do montażu na ścianę, Moduł 2000 IP54	IL900021-F

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Płyta dławika kablowego 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66	IL958003-A
Płyta przepustu kablowego 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66	IL958004-A
Płyta przepustu kablowego (zaślepiąca), IP66	IL958001-A
Płyta dławika kablowego, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	IL958002-A
Płyta dławika kablowego, IP66, 24xM16, 13xM20	IL958005-A
Przepust kablowy IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm Gąbka gumowa	IL958006-A
Przepust kablowy IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm Gąbka gumowa	IL958007-A
Przepust kablowy, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm Gąbka gumowa	IL958008-A