

Dane techniczne dla produktu: ILT20800-A

Pole odpywowe do NH, 602mm, 800A, zawiera system szyn 50x10

Pole wyposażone w wyprofilowane i zamontowane szyny 50x10, osłony tylne szyn transparentne, zestaw śrub, cokół, boczne listwy montażowe



SCHRACK-Info

- **General** : Type-tested Modul 2000TT outgoing fields for HRC in-line fuse switches up to 630A
- **Material** :
 - Corpus: 1.5mm galvanised sheet steel
 - Doors: Single door and double door: 1.5mm sheet steel
- **Door** :
 - Made of sheet steel and equipped with M8 threaded bolts for earthing. Enclosures in widths 602mm and 822mm are single door versions, enclosures in widths 1042mm and 1242mm are double door versions
 - On single door enclosures, the door is mounted on three double-sided hinges for right-hand opening (=hinged right). On double door enclosures, hinges are not reversible, the left door wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Three-point rod lock with swing handle (without lock insert), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinders (DIN cylinders) from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Roof** :
 - Two cut-outs for cable entries at widths 602mm and 822mm, three cut-outs at width 1042mm and four cut-outs at width 1242mm
 - Gland plates from our accessories are required for completion
- **Side cut-out** : Contacting possibility for the main busbar. 1 PU (=2 pieces) side covers **IL920001** per enclosure is necessary

- **Baying kit** : A baying kit for baying a second Modul 2000TT enclosure is included
- **Plinth** : 100mm high with cable entry options on the sides. Optionally it is possible to stack two 100mm high plinths on top of each other
- **Protection class** : I
- **Degree of protection** : Standard IP31 up to 1250A, without door it's possible up to 1600A, with corresponding components from our accessories (exhaust filter, gland plates and plinths) IP54 is possible up to 1250A
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL 7035 (Light grey)
- **Delivery includes** :
 - Enclosure with plinth
 - Door with earthing studs
 - Main busbar system
 - Transparent polycarbonate covers
 - Transport connection for main busbar system
 - Baying kit for one more enclosure

Delivered on an Euro-pallet



Dane techniczne

Szerokość (mm)	602,00
Wysokość (mm)	2.140,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	180,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Stopień szczelności	IP31
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Szerokość (mm)	602
Wysokość (mm)	2138
Głębokość (mm)	400
Straty mocy (W)	-708,00
SxWxG mm	602x2140x400
EAN	9004840837223

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Pole odpływowe do NH, 602mm, 800A, zawiera system szyn 50x10		
Pole wyposażone w wyprofilowane i zamontowane szyny 50x10, osłony tylne szyn transparentne, zestaw śrub, cokół, boczne listwy montażowe		ILT20800-A
Niezbędne akcesoria		
Zaślepki boczne do obudowy Moduł 2000TT (zestaw: 2 szt.)		IL920001
Płyta przepustu kablowego (zaślepiona), IP66		IL958001-A
Przepust kablowy IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm		IL958007-A
Gąbka gumowa		
Płyta dławika kablowego, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20		IL958002-A
Płyta dławika kablowego 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32		IL958003-A
IP66		
Płyta przepustu kablowego 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32		IL958004-A
IP66		
Płyta dławika kablowego, IP66, 24xM16, 13xM20		IL958005-A
Przepust kablowy IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm		IL958006-A
Gąbka gumowa		
Dodatkowe akcesoria		
Zestaw maskownic metalowych 2-42K, 602mm do NH		ILTAK242
komplet do rozłączników listwowych NH		
Rozłącznik list.NH00,3polowy 160A,M8,do systemu szyn 100mm	420	ISA05261
Podwójny adapter 100/185mm do NH00	469	ISA05326
Seria ARROW II		
Ośłona kabli do NH00-3 do ARROW II (zestaw=2 sztuki)		ISA05329
Do adaptacji obudowy do rozmiaru 1-3		
Rozł. listwowy NH1, 3p rozł. 250A, M10, do sys.185mm	1943	ISA05305
Rozł. listwowy NH2, 3p rozł. 400A, M12, do sys.185mm	1952	ISA05311
Rozł. listwowy NH3, 3p rozł. 630A, M12, do sys.185mm	2662	ISA05320
Rozł. listwowy NH1, 3p rozł. 250A, V-klema, do sys. 185mm	1965	ISA05306
M10		
Rozł. listwowy NH2, 3p, 400A, V-klema, do sys.185mm	1965	ISA05312
Rozł. listwowy NH3, 3p rozł. 630A,V-klema, do sys.185mm	2685	ISA05321
Rozłącznik ARROW II (HRC), NH00, 3P, 100mm, M8	391	ISA05340
Listwa NH, dla systemu szyn zbiorczych 100mm, M8		
Rozłącznik ARROW II (HRC), NH1, 3P, 185mm, M12	1948	ISA05341
Listwa NH, dla systemu szyn zbiorczych 185mm, M12		
Rozłącznik ARROW LINE (HRC), NH2, 3P, 185mm, M12	1948	ISA05342
Listwa NH, dla systemu szyn zbiorczych 185mm, M12		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Rozłącznik ARROW LINE (HRC), NH3, 3P, 185mm, M12	2633	ISA05343
Listwa NH, dla systemu szyn zbiorczych 185mm, M12		
Pokrywa osłaniająca górne/dolna zaciski, do ARROW II NH1-3		ISA05334
Zasłepka maskująca 50mm, w miejsce rozłącznika		ISA05356
Do osłony prefabrykowanych wycięć na listwy NH ARROW II w systemie szyn zbiorczych 185mm		
Zasłepka maskująca 100mm, w miejsce rozłącznika		ISA05357
Do osłony prefabrykowanych wycięć na listwy NH ARROW II w systemie szyn zbiorczych 185mm		
Wkładka EMKA 5 mm, do uchwytu IU001903		IU001906
Kratka z filtrem do IUKNF 4523, 252x252x38mm, IP54 for IUKNF4523A, IUKNF5523A		IUKNE450
Część przednia, szerokość 2PL		IL957200
Cokół - cz. boczne (para) z wycięciem, wys.=100, gł.=400 mm śruby w komplecie, wycięcie 290x50mm		IL090140
Maskownica 2B 18, metalowa, z otworem do NH z wycięciem pod rozłączniki NH		ILT56218-A
Kieszeń na dokumentację A4, samoprzylepna		ASDRA400
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.		ACLE9301
Maskownica zaslepiająca z możliwością plombowania Brak możliwości demontażu z zewnątrz		IL900112-F