

Dane techniczne dla produktu: ILT20804-E

## Pole MC4 4P, 602mm, 800A, zawiera system szyn 50x10mm

Pole wyposażone w wyprofilowane i zamontowane szyny 50x10, osłony szyn transparentne, zestaw śrub, cokołów, boczne listwy montażowe



### Dane techniczne

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Szerokość (mm)                   | 602,00         |
| Wysokość (mm)                    | 2.140,00       |
| Głębokość (mm)                   | 400,00         |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5             |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40             |
| Stopień szczelności              | IP31           |
| Materiał                         | Blacha stalowa |
| Kolor                            | RAL 7035       |
| Szerokość (mm)                   | 602            |
| Wysokość (mm)                    | 2138           |
| Głębokość (mm)                   | 400            |
| Straty mocy (W)                  | -708,00        |
| SxWxG mm                         | 602x2140x400   |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                              | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pole MC4 4P, 602mm, 800A, zawiera system szyn 50x10mm                                                                             |               |
| Pole wyposażone w wyprofilowane i zamontowane szyny 50x10, osłony szyn transparentne, zestaw śrub, cokół, boczne listwy montażowe | ILT20804-E    |
| <b>Niezbędne akcesoria</b>                                                                                                        |               |
| Zaślepki boczne do obudowy Moduł 2000TT (zestaw: 2 szt.)                                                                          | IL920001      |
| Płyta przepustu kablowego (zaślepiona), IP66                                                                                      | IL958001-A    |
| Przepust kablowy IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm                                                                                | IL958007-A    |
| Gąbka gumowa                                                                                                                      |               |
| Płyta dławika kablowego, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20                                                                                | IL958002-A    |
| Płyta dławika kablowego 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32                                                                       | IL958003-A    |
| IP66                                                                                                                              |               |
| Płyta przepustu kablowego 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32                                                                       | IL958004-A    |
| IP66                                                                                                                              |               |
| Płyta dławika kablowego, IP66, 24xM16, 13xM20                                                                                     | IL958005-A    |
| Przepust kablowy IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm                                                                               | IL958006-A    |
| Gąbka gumowa                                                                                                                      |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                        |               |
| Zestaw maskownic metalowych 2-42K, 602mm do MC4                                                                                   | ILTEK242      |
| komplet do pola MC 4                                                                                                              |               |
| Wyłącznik 800A, 50kA, wyzwalacz typu VE, 4-biegunowy                                                                              | MC480243      |
| Ochrona selektywna i silnikowa                                                                                                    |               |
| Przekładnik prądowy 600/5A, 50x30/60x10 mm, klasa 0,5                                                                             | MG956060-A    |
| Prąd wejściowy 600A, Stopień szczelności IP00 zaciski, z pokrywą zacisków, Klasa 0,5                                              |               |
| Przekładnik prądowy 800/5A, 50x30/60x10 mm, klasa 0,5                                                                             | MG956080-A    |
| Prąd wejściowy 800A, Stopień szczelności IP00 zaciski, z pokrywą zacisków, Klasa 0,5                                              |               |
| Analizator parametrów sieci NA96 96x96mm, natablicowy                                                                             | MGF39000      |
| Wkładka EMKA 5 mm, do uchwytu IU001903                                                                                            | IU001906      |
| Kratka z filtrem do IUKNF 4523, 252x252x38mm, IP54                                                                                | IUKNE450      |
| for IUKNF4523A, IUKNF5523A                                                                                                        |               |
| Część przednia, szerokość 2PL                                                                                                     | IL957200      |
| Cokół - cz. boczne (para) z wycięciem, wys.=100, gł.=400 mm                                                                       | IL090140      |
| śruby w komplecie, wycięcie 290x50mm                                                                                              |               |

## Lista produktów

| OPIS                                                                             | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                       |               |
| Maskownica 2B 18, metalowa, z otworem do MC4<br>z otworem pod wył.kompaktowy MC4 | ILT56218-E    |
| Kieszonka na dokumentację A4, samoprzylepna                                      | ASDRA400      |
| Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC<br>opak=4 szt.            | ACLE9301      |