

Dane techniczne dla produktu: IP1086471-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 FE

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², black/yellow



Dane techniczne

Głębokość (mm)	51,00
Szerokość (mm)	19,20
Wysokość (mm)	82,50
Waga (kg)	0,02
EAN	4055626878461
Min. temperatura otoczenia (°C)	-60
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Opis podstawowy	zacisk
System	zaciski śrubowe
Seria	UBAL
Wersja	zacisk uziemienia
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	70
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	70
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	50
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	10
Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	10

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	10
Kolor	zielony

OPIS	Nr katalogowy
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 FE nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , black/yellow	IP1086471