

Dane techniczne dla produktu: IP3214052-

Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych PTI 4-L/L

Połączenie Push-in, Przekrój: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6.2 mm, szare, NS 35/7.5, NS 35/15



Dane techniczne

Głębokość (mm)	50,50
Szerokość (mm)	6,20
Wysokość (mm)	114,00
Waga (kg)	0,02
EAN	4046356817820
Straty mocy (W)	1,02
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	zaciski 2-poziomowe
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	6
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	6
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	4
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,20

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,20
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,25
Przekrój poprzeczny (mm ²)	6
Kolor	szary
Prąd znamionowy (A)	32

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych PTI 4-L/L	IP3214052
Połączenie Push-in, Przekrój: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6.2 mm, szare, NS 35/7.5, NS 35/15	
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcow CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN	IP3022263
Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022276
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15	IP3022218
Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK	IP1201442
Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/UK 1	IP1201413
Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MBK	IP1401637
Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/MK 1	IP1421659
Szerokość: 6 mm, kolor: szary	
Trzymacz końcowy E/NS 35 N	IP0800886
Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 1-10	IP10510161
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,2 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 11-20	IP10510162
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,2 x 10,5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 21-30	IP10510163
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 31-40	IP10510164
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 41-50	IP10510165
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 51-60	IP10510166
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 61-70	IP10510167
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 71-80	IP10510168
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 81-90	IP10510169
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 6, numery 91-100	IP1051016H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 6.2 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, puste	IP0808710
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 1-10	IP08087491
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 11-20	IP08087492
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 21-30	IP08087493
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 31-40	IP08087494
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 41-50	IP08087495
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 51-60	IP08087496
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 61-70	IP08087497
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 71-80	IP08087498
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 81-90	IP08087499
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 6, numery 91-100	IP0808749H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 6.2 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 6.15 mm	
Pokrywa zamykająca	IP3214054
End cover, długość: 114 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 48.2 mm, kolor: szary	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Support bracket	IP3214053
Bracket for busbars, set every 20 cm, długość: 116 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 46 mm, kolor: niebieski	
Mostek wtykany FBS 3-6	IP3030242
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, długość: 23 mm, szerokość: 16,9 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 4-6	IP3030255
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, długość: 23 mm, szerokość: 23,1 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 5-6	IP3030349
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, długość: 23 mm, szerokość: 29.3 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 10-6	IP3030271
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, długość: 23 mm, szerokość: 60.3 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 20-6	IP3030365
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, długość: 23 mm, szerokość: 122.3 mm, bieguny: 20, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 2-6	IP3033715
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 3-6	IP3001594
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 4-6	IP3001595
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 5-6	IP3001596
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 10-6	IP3033716
Mostek wtykany, wymiar rastra: 6.2 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony	
Wkrętak 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	
Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.6 x 3.5 x 100 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym	IP1204517