

Dane techniczne dla produktu: ISA05225-A

Rozłącznik bezpiecznikowy 4p, NH00 160A, na płytę, M8

podłączenie śruba M8



Informacja o produkcie

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Dane techniczne

Straty mocy (W)	12,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Rozmiar	NH 00
Norma / standard	EN 60947-3
Konwencjonalny prąd termiczny Ith (A)	160
Znamionowe napięcie robocze (V)	690
Znamionowy prąd roboczy (A)	160
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50 - 60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Rated conditional short-circuit-current	65kA (AC 500V)

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8kV
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	200
Liczba biegunów	4
Typ podłączenia	zacisk śrubowy
Stopień szczelności	IP20C
Wytrzymałość mechaniczna	1600 cykli pracy
Sposób montażu	pionowo / poziomo
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III / 3
Utilization category	2: AC-23B - 400V - 160A 1: AC-21B - 690V - 160A

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik bezpiecznikowy 4p, NH00 160A, na płytę, M8 podłączenie śruba M8		ISA05225-A
Dodatkowe akcesoria		
Wkładka topikowa NH00.400V AC/ 4A		ISP00004
Wkładka topikowa NH00.400V AC/ 6A		ISP00006
Wkładka topikowa NH00.400V AC/10A		ISP00010
Wkładka topikowa NH00.400V AC/16A		ISP00016
Wkładka topikowa NH00.400V AC/20A		ISP00020
Wkładka topikowa NH00.400V AC/25A		ISP00025
Wkładka topikowa NH00.400V AC/32A		ISP00032
Wkładka topikowa NH00.400V AC/35A		ISP00035
Wkładka topikowa NH00.400V AC/40A	8	ISP00040
Wkładka topikowa NH00.400V AC/50A		ISP00050
Wkładka topikowa NH00.400V AC/63A		ISP00063
Wkładka topikowa NH00.400V AC/80A		ISP00080
Wkładka topikowa NH00.400V AC/100A		ISP00100
Wkładka topikowa NH00.400V AC/125A		ISP00125
Wkładka topikowa NH00.400V AC/160A		ISP00160