

Dane techniczne dla produktu: IU008533--

Oświetlenie obudowy LED, mocowanie magnet, 80-265 VAC, IP20

z czujnikiem ruchu, w zestawie kabel przyłączeniowy 2m, 2x0,75mm²



SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Dane techniczne

Szerokość (mm)	330,00
Wysokość (mm)	35,00
Głębokość (mm)	33,00
Waga (kg)	0,12
Stopień szczelności	IP20
Napięcie znamionowe	85-265V-AC

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Plastik
Kolor	przezroczysty
Szerokość (mm)	330
Wysokość (mm)	35
Głębokość (mm)	33
Kategoria produktowa	lekka obudowa
Prąd znamionowy (A)	2,50
Typ podłączenia	Połączenia wtykowe
Typ mocowania	na magnes
Moment dokręcania (Nm)	2
Sposób montażu	pionowo / poziomo
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +50
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -20 do +50
Wilgotność (%)	maks. 90%
Źródło światła	LED
Pobór mocy	6W
Strumień świetlny (lm)	600
Żywotność	50.000h

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oświetlenie obudowy LED, mocowanie magnet, 80-265 VAC, IP20 z czujnikiem ruchu, w zestawie kabel przyłączeniowy 2m, 2x0,75mm ²	IU008533
Dodatkowe akcesoria	
Kabel przedłużający do IU008533, 2x0,75mm ² , dł. 1,0m, biały	IU008535
Wyłącznik instalacyjny C16A/1+n/300mA typ A puls, 10kA Seria BOLF, Kategoria produktowa A (puls), Typ Bezzwłoczny, Norma EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616