

Dane techniczne dla produktu: IU070112--

19" listwa zasilająca, 6x230V Schuko z różnicówką, 1U

3000K



SCHRACK-Info

Gniazda:

- 6x CEE 7/3 (Typ F)
- DIN 49440, zgodne z: VDE0620-1;
- 2-polowe z uziemieniem;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- kolor zbliżony do RAL9005, pod kątem 35°

Połączenie:

- Zaślepki końcowe zanitowane, okablowanie wewnętrzne bez eurozacisku
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² czarny ze stykiem uziemiającym

Profil:

- 1U, ALU anodowany
- Długość: 438,5mm

Tworzywo sztuczne:

- RAL9005, PA6, włókno szklane 30%, Próba rozżarzonego drutu 850°C; V1

Przełącznik:

- 2-polowy, podświetlany na zielono

Zakres dostawy:

- 1x listwa zasilająca
- 2x uchwyt montażowy

Zabezpieczenie nadprądowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCBO):

- Napięcie znamionowe: 230V~
- Prąd znamionowy: 16A
- Znamionowy prąd różnicowy: $\leq 30\text{mA}$
- Liczba biegunów: 2
- Charakterystyka wyzwalań: C
- Typ RCD: AC
- Rodzaj RCD: G (zwłoczny)

Dane techniczne

Szerokość (mm)	483,00
Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	60,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" listwa zasilająca, 6x230V Schuko z różnicówką, 1U 3000K	IU070112
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt PDU do obudów DS i DSZ o szerokości 800 mm, 1U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSPDU010
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 1U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU010
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU021
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 1,8m	Q7130121
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 3m	Q7130059
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 90st, 5m	Q7170732
Kabel zasilający Euro8<>C7, 1.8m	Q7172506
Kabel zasilający Schuko-IEC C5 żeńskie, 1,8m	Q7172902