

Dane techniczne dla produktu: IU070118--

19" listwa zasilająca, 6x230V Schuko z ochroną PP i filtrem

kabel długości 2m, RAL7035



SCHRACK-Info

Sockets:

- DIN 49 440, examined: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour RAL7035, 35° turned;

Power supply:

- non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with right angled plug with earthing contact

Profile:

- 1 U, ALU, anodized
- Length: 438,5mm

Plastic material:

- RAL7935, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1

Overvoltage protection with filter:

- SPD Typ 3, Uc 250V~, IL 16A, Ip 6,5kA
- L-PE; N-PE; L-N < 1,8kV

- Ta < 25n
- Line and frequency filter for voltage peaks up to 30MHz

Mounting brackets:

- Steel sheet
- For fixing in 4 positions each 90

Extent of delivery:

- 1x PDU
- 2x mounting brackets
- 1x instruction manual

Dane techniczne

Szerokość (mm)	483,00
Wysokość (mm)	44,00
Głębokość (mm)	44,00
Waga (kg)	0,87
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" listwa zasilająca, 6x230V Schuko z ochroną PP i filtrem kabel długości 2m, RAL7035	IU070118
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt PDU do obudów DS i DSZ o szerokości 800 mm, 1U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSPDU010
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 1U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU010
Uchwyt PDU do obudów DSS o szerokości 600 i 800 mm, 2U 1 para = 2 szt., zawiera materiał montażowy	DSSPDU021
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 1,8m	Q7130121
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 3m	Q7130059
Kabel zasilający Schuko-C13 żeński 90st, 5m	Q7170732
Kabel zasilający Euro8<>C7, 1.8m	Q7172506
Kabel zasilający Schuko-IEC C5 żeńskie, 1,8m	Q7172902