

Dane techniczne dla produktu: KC188041--

Obudowa kompaktowa, 1-drzw., IP55, W=1800 SZ=800 GŁ=400 mm

Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy



SCHRACK-Info

- **Materiał** : Korpus: galwanizowana blacha stalowa 1.5 mm. Drzwi: Pojedyncze i podwójne: blacha stalowa 2 mm.
- **Płyta montażowa** : Galwanizowana blacha stalowa 3 mm. Podwójnie zaginana, zamontowana w obudowie, regulacja głębokości co 25 mm z użyciem wspornika **ACMPD002** . W celu ułatwienia instalacji płyty montażowej zalecane jest użycie profili montażowych **ACCLT300** (dla głębokości 300 mm), **ACCLT400** (dla głębokości 400 mm) i **ACCLT500** (dla głębokości 500 mm). Profile przytwierdzone są do podłoża; po zainstalowaniu płyty montażowej mogą zostać usunięte i wykorzystane w kolejnej obudowie
- **Płyty dolne** : Galwanizowana blacha stalowa 1 mm, składająca się z dwóch części
- **Rama** : Zginany i spawany profil z układem otworów co 25mm zgodnie z DIN 43660. Zintegrowany układ wewnętrznych otworów na całym obwodzie
- **Drzwi** : W obudowach jednodrzwiowych drzwi montowane są na czterech zawiasach, które można wykorzystać jako lewe lub prawe. W obudowach dwudrzwiowych zawiasy nie mogą być zamienione. Drzwi otwierane na lewą stronę należy zamawiać oddzielnie. Drzwi zawierają profile montażowe z układem otworów co 25mm. Lewe skrzydło posiada oddzielną 3-punktową blokadę
- **System zamykania drzwi** : Zamek 4-punktowy z uchwytem klamrowym i dwupiórowa 5 mm wkładka DIN (DDB); nie przesuwają się do wewnątrz. Wkładka standardowa może zostać wymieniona na wkładkę półcylindryczną (DIN) lub inną z dostępnego asortymentu. Drzwi podwójne posiadają wewnętrzną dźwignię blokującą z lewej strony
- **Ściana tylna** : Montaż z użyciem śrub M6 typu torx. Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych drzwi zamiast ściany tylnej. Dla obudowy o szerokości 1600 mm ściana tylna jest podzielona

- **Płyta górna** : Demontowalna
- **Uziemienie** : Wszystkie części obudowy są uziemione przez konstrukcję oraz posiadają oddzielny trzpień uziemiający
- **Stopień ochrony** : Drzwi pojedyncze i podwójne IP55
- **Odporność na uderzenia** : IK10
- **Wykończenie** : Malowanie proszkowe
- **Kolor** : RAL7035 (jasnoszary)
- **Dostawa obejmuje** : Ramę z drzwiami, ścianę tylną, płytę górną, płyty dolne, płytę montażową z uchwyty montażowymi do pozycji najbliższej ścianie tylnej, trzpień uziemiający. Dostarczana na palecie o szerokości równej szerokości obudowy.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	1.800,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	99,20
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	1800
Głębokość (mm)	400
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Płyty montażowe	bez płyty montażowej
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ilość płyt dolnych	2
Ładowność na drzwi (kg)	100
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	630
Kategoria produktowa	obudowa kompaktowa
Ładowność całkowita (kg)	700
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	700
Straty mocy (W)	-724,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa kompaktowa, 1-drzw., IP55, W=1800 SZ=800 Gł=400 mm Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy	KC188041
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Płyta montażowa W=1800 S=800	ACMP1808
Cokół, część boczna (para), Gł=400 W=100mm, metalowy, RAL9005	ACSOT041
Cokół, część przednia i tylna, SZ=800 W=100 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB081
Cokół, część boczna (para), Gł=400 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT042
Cokół, część przednia i tylna, SZ=800 W=100 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB081
Panel górny wycinany do przepustów kablowych W=800 D=400mm Odpowiedni do obudów AC/KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0804
Szyny wsuwane płyty, Gł=400 do serii AC i KC, para	ACCLT400
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301
Kieszon na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Uchwyt klamkowy czarny bez wkładki	ACLSC502
Adapter wkładek półcylindrycznych Do serii AC, KC, AT i KT	ASLS2100
Adapter wkładki z przyciskiem do obudów AC/KC	ASLSSI537
Nakrętki klatkowe M6 (opak=10 szt.)	ACCNM615
Śruby M6x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK006
Nakrętki klatkowe M8 (opak=10 szt.)	ACCNM815
Śruby M8x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK008
Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm opak=1szt.	DV903532