

Dane techniczne dla produktu: KC206041--

Obudowa kompaktowa 1-drzwiowa IP55

H=2000 W=600 D=400mm

Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy



Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	100,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Płyty montażowe	bez płyty montażowej
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ilość płyt dolnych	2
Ładowność na drzwi (kg)	100
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	430

Dane techniczne - kontynuacja

Kategoria produktowa	obudowa kompaktowa
Straty mocy (W)	-665,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa kompaktowa 1-drzwiowa IP55 H=2000 W=600 D=400mm	KC206041
Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy	
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Płyta montażowa, W=2000 SZ=600 mm, stalowa, galwanizowana	ACMP2006
Cokół,część boczna (para), Gł=400 W=100mm, metalowy, RAL9005	ACSOT41
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=100 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB061
Cokół,część boczna (para), Gł=400 W=200mm, metalowy, RAL9005	ACSOT42
Cokół, część przednia i tylna, SZ=600 W=200 mm, metalowy RAL9005, opak=2 szt.	ACSOB062
Panel górny wycinany do przepustów kablowych W=600 D=400mm Odpowiedni do obudów AC/KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0604
Szyny wsuwane płyty, Gł=400 do serii AC i KC, para	ACCLT400
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC opak=4 szt.	ACLE9301
Kieszon na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Uchwyt klamkowy czarny bez wkładki	ACLSC502
Adapter wkładek półcylindrycznych Do serii AC, KC, AT i KT	ASLS2100
Adapter wkładki z przyciskiem do obudów AC/KC	ASLSS1537
Nakrętki klatkowe M6 (opak=10 szt.)	ACCNM615
Śruby M6x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK006
Nakrętki klatkowe M8 (opak=10 szt.)	ACCNM815

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Śruby M8x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.) opak=10szt.	ACCNK008
Szyna TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana Cena za sztukę	BK14004--B
Szyna DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm Preis pro Stück	BK14005--A
Szyna DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14035--A
Szyna DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14037
Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm opak=1 szt.	DV903532