

Dane techniczne dla produktu: KC208031--

Obudowa kompaktowa, 1-drzwiowa, IP55, H=2000 W=800 D=300mm

Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy z rączką



Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	2.000,00
Głębokość (mm)	300,00
Waga (kg)	103,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Stopień szczelności	IP55
Klasa ochrony	I
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Płyty montażowe	bez płyty montażowej
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Ilość płyt dolnych	2
Ładowność na drzwi (kg)	100
Liczba drzwi	1
Szerokość dolnych płyt (mm)	630

Dane techniczne - kontynuacja

Kategoria produktowa	obudowa kompaktowa
Straty mocy (W)	-704,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa kompaktowa, 1-drzwiowa, IP55, H=2000 W=800 D=300mm	KC208031
Blacha stalowa, RAL7035, bez płyty montażowej, zamek 4-punktowy z rączką	
Dodatkowe akcesoria	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Płyta montażowa, W=2000 SZ=800 mm, stalowa, galwanizowana	ACMP2008
Cokół część boczna, SZ=300,W=100	ACSOT031
blacha stalowa RAL9005	
Cokół, część przednia i tylna, SZ=800 W=100 mm, metalowy	ACSOB081
RAL9005, opak=2 szt.	
Cokół część boczna, SZ=300,W=200	ACSOT032
blacha stalowa RAL9005	
Cokół, część przednia i tylna, SZ=800 W=200 mm, metalowy	ACSOB082
RAL9005, opak=2 szt.	
Szyny wsuwane do płyty montażowej, do obudowy G=300	ACCLT300
do serii AC i KC, para	
Uchwyty transportowe, oczkowe, M12, do obudowy AC i KC	ACLE9301
opak=4 szt.	
Kieszon na dokumentację A4, samoprzylepna	ASDRA400
Uchwyt klamkowy czarny	ACLSC502
bez wkładki	
Adapter wkładek półcylindrycznych	ASLS2100
Do serii AC, KC, AT i KT	
Adapter wkładki z przyciskiem do obudów AC/KC	ASLSS1537
Nakrętki klatkowe M6 (opak=10 szt.)	ACCNM615
Śruby M6x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.)	ACCNK006
opak=10szt.	
Nakrętki klatkowe M8 (opak=10 szt.)	ACCNM815
Śruby M8x16, zgodne z ISO 7380 (opak=10 szt.)	ACCNK008
opak=10szt.	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Szyna TH35 niska, L=2000 H=7.5, nieperforowana, ocynkowana Cena za sztukę	BK14004--B
Szyna DIN perforowana, L=2000 W=35 D=7.5mm Preis pro Stück	BK14005--A
Szyna DIN 35mm, bez otworów, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14035--A
Szyna DIN 35mm, perforowana, cynkowana, wys. 15mm, dł. 2m. Cena za sztukę (sztangę)	IL14037
Klucz do wkładki dwupiórowej 5 mm opak=1 szt.	DV903532