

Dane techniczne dla produktu: LI011001NW

LED Panel Round 115 6W, 4000K, 420lm, ściemniający, biały

ECONOMY

Dane techniczne

wysokość (mm)	13,00
Średnica nominalna (mm)	115,00
Waga (kg)	0,20
otwór/wycięcie (mm)	Ø100
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	RAL 9016 (biały)
materiał	Aluminium
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	6
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	420
ilość lamp	1
żywołność	30.000h
ściemniany	Triak
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	115
ØxW mm	115x13
OTWÓR mm	Ø100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED Panel Round 115 6W, 4000K, 420lm, ściemniany, biały	LI011001NW
Dodatkowe akcesoria	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix	LID15379