


Dane techniczne dla produktu: LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED, stal nierdzewna 316, 3000K, 36°, IP67

Oprawa wpuszczana podłogowa



Informacja o produkcie

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1000
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP67
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	36
Moc (W)	13

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	600
Montaż	wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø150
Głębokość montażu (mm)	170
Kolor	stal szczołkowana
Materiał	Stal nierdzewna 316 Szkło
Długość (mm)	180
Szerokość (mm)	180
Wysokość (mm)	131
Średnica (mm)	180
Dodatkowe akcesoria	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
DłxSxW mm	180x180x131
ØxW mm	180x131
Otwór mm	Ø150

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
GIMBLE OUT 150 LED, stal nierdzewna 316, 3000K, 36°, IP67	
Oprawa wpuszczana podłogowa	LI1000384
Dodatkowe akcesoria	
DASAR® PREMIUM DN160 obudowa instalacyjna	LI1000655
IP68 puszka łącz. 3-pole	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 Tuleja do gruntu z pokrywą	LI233792