

Dane techniczne dla produktu: LI1000386-

ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, czarny mat L-605mm

bez zasilacza, oprawa wpuszczana ścienna/sufitowa



Dane techniczne

Długość (mm)	605,00
szerokość (mm)	58,00
wysokość (mm)	86,00
Waga (kg)	1,05
otwór/wycięcie (mm)	590x45
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Czarny matowy
materiał	Szkło akrylowe Aluminium
producent	03-SLV
Prąd roboczy mA (mA)	700
moc (W)	16
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	1040

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	85
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	605x58x86
OTWÓR mm	590x45

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, czarny matt L-605mm bez zasilacza, oprawa wpuszczana ścienna/sufitowa	LI1000386
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 700mA, 12.5-25W, ściemniany	LI1001133
Sterownik LED, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032