

Dane techniczne dla produktu: LI1000387-

ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, biały matt L-605mm

bez zasilacza, oprawa wpuszczana ścienna/sufitowa



Dane techniczne

producent	03-SLV
moc (W)	16
moc (W)	16
strumień świetlny (lm)	1040
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
żywołność	25.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
Prąd roboczy mA (mA)	700
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
otwór/wycięcie (mm)	590x45
Głębokość montażu (mm)	85
Kolor	Czarny matowy

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	Szkło akrylowe Aluminium
Długość (mm)	605
szerokość (mm)	58
wysokość (mm)	86
Dodatkowe akcesoria	LI1001133-;LI1001136-;LI464032--
DłxSxW mm	605x58x86
OTWÓR mm	590x45

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, biały matt L-605mm bez zasilacza, oprawa wpuszczana ścienna/sufitowa	LI1000387
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 700mA, 12.5-25W, ściemniany	LI1001133
Sterownik LED, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032