

Dane techniczne dla produktu: LI1000389-

ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, czarny matt L-1205mm

bez zasilacza, oprawa wpuszczana ścienna/sufitowa



Dane techniczne

Długość (mm)	1.205,00
szerokość (mm)	58,00
wysokość (mm)	86,00
Waga (kg)	1,95
otwór/wycięcie (mm)	1190x45
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Czarny matowy
materiał	Szkło akrylowe Aluminium
producent	03-SLV
Prąd roboczy mA (mA)	700
moc (W)	16
Skuteczność świetlna (lm/W)	139
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	2230

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	85
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1205x58x86
OTWÓR mm	1190x45

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, czarny matt L-1205mm bez zasilacza, oprawa wpuszczana ścienna/sufitowa	LI1000389
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED, 700mA, 19-35W, ściemniany	LI1001132
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprężające	LI464168