

Dane techniczne dla produktu: LI10003968

Oprawa LED Dori 0.9 12W/ 18W 2160lm/ 3240lm 3000K/4000K AC



Informacja o produkcie

Oprawa LED Dori idealnie nadaje się do konwersji tradycyjnych świetlówek T5 i T8 na LED. To proste rozwiązanie, które zachowuje istniejącą obudowę oprawy. Listwę LED Dori wystarczy wsunąć i podłączyć do istniejącej oprawy za pomocą magnesów. Oprawy nie mają opcji dostosowywania jasności. Dostępne różne długości umożliwiają wymianę różnych wersji świetlówek T5 i T8. Podsumowując, jest to przyjazne dla środowiska i czyste rozwiązanie.

Dane techniczne

Długość (mm)	829,00
Średnica nominalna (mm)	35,00
Waga (kg)	0,11
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Montaż	zatynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +40
Kolor	biały
Materiał	Oprawa z plastiku Tworzywo sztuczne opalizowane
Klosz	plastik opalizowany
Kąt padania światła (°)	120

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED AC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Skuteczność świetlna (lm/W)	180
Moc (W)	12 18
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	>80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<3
Strumień świetlny (lm)	12W=2160lm / 18W=3240lm
Żywotność	100.000h (L80/B10)
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II 2
Stopień szczelności	IP20
EEC	C
Odporność na uderzenia	IK06
Ilość opraw na wyłącznik B16	28
Ilość opraw na wyłącznik C16	58

Rysunek wymiarowy: Oprawa LED Dori 0.9 12W/ 18W 2160lm/3240lm 3000K/4000K AC



