

Dane techniczne dla produktu: LI1000631 -

ENOLA_C LED Oprawa suftowa, biały, 2000K-3000K

ściemniany ze zmianą barwy światła



Informacja o produkcie

Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_C besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist bestückt mit einer warmweißen Hochleistungs COB LED. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	900
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Dim-to-Warm trailing edge dimmable (C) Tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Moc (W)	15

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	Sufitowy natynkowy
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium Szkło
Wysokość (mm)	120
Średnica (mm)	100
ØxW mm	100x120

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_C LED Oprawa suftowa, biały, 2000K-3000K ściemniany ze zmianą barwy światła	LI1000631