

Dane techniczne dla produktu: LI1000783-

PANEL 60 round, Oprawa wewn. sufitowa LED, biały, 3000K

surface-mounted



Informacja o produkcie

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	42000
Temperatura barwowa (K)	3000
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie z boczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110
Moc (W)	42
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø 200
Kolor	biały
Materiał	PMMA Aluminium
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	600
DłxSxW mm	600x600x55
ØxW mm	600x55
Otwór mm	Ø 200

OPIS	Nr katalogowy
PANEL 60 round, Oprawa wewn. sufitowa LED, biały, 3000K surface-mounted	LI1000783