

Dane techniczne dla produktu: LI1000808-

ANELA LED Oprawa sufitowa, biały, 3000K



Informacja o produkcji

Die ANELA Deckenaufbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem integrierten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Durch das zurückversetzte LED Leuchtmittel entsteht eine Blendreduzierung. ANELA ist in den Gehäusefarben schwarz und weiß erhältlich und verfügt über einen Reflektor, welcher in mehreren Farben unterschiedliche Lichtströme erzeugt. Die dimmbare Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	620
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	28
Skuteczność świetlna (lm/W)	62
Moc (W)	10
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	84
Szerokość (mm)	84
Wysokość (mm)	180
Średnica (mm)	84
Dodatkowe akcesoria	LI1000809-;LI1000810-;LI1000811-;LI1000812-
DłxSxW mm	84x84x180
ØxW mm	84x180

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ANELA LED Oprawa sufitowa, biały, 3000K	LI1000808
Dodatkowe akcesoria	
Odbłyśnik ANELA 28°, złoty	LI1000809
Odbłyśnik ANELA 28°, srebrny	LI1000810
Odbłyśnik ANELA 28°, czarny	LI1000811
Odbłyśnik ANELA 28°, biały	LI1000812