

Dane techniczne dla produktu: LI1000833-

KINI LED, 3000K, 60°, IP65, biała

Zewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana



Informacja o produkcie

Die dimmbare KINI Deckeneinbauleuchte besticht durch ihre schlichte Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar weiß ist sie in runder Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen LED in einem schwenkbaren Einsatz, sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	850
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	G
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Moc (W)	12
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	260
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Głębokość montażu (mm)	85
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	108
Szerokość (mm)	108
Wysokość (mm)	65
Średnica (mm)	108
DłxSxW mm	108x108x65
ØxW mm	108x65
Otwór mm	Ø 90

OPIS	Nr katalogowy
KINI LED, 3000K, 60°, IP65, biała	LI1000833
Zewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana	